

Motorschutzbügel/ Engine guard

KAWASAKI Z 125

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:


5012536 00 01 schwarz/black



(DE) INHALT
(GB) CONTENTS

1x	700010254	Motorschutzbügel links	1x	700010254	Engine guard left
1x	700010255	Motorschutzbügel rechts	1x	700010255	Engine guard right
1x	700010256	Schraubensatz:	1x	700010256	Screw kit:
1x		Zylinderschraube ISK M10x150	1x		Allen screw M10x150
2x		U- Scheibe Ø10,5	2x		Washer Ø10,5
1x		Selbstsichernde Mutter M10	1x		Self lock nut M10
1x		Stahldistanz verzinkt Ø22xØ11x65	1x		Steel spacer black Ø22xØ11x65
1x		Stahldistanz verzinkt Ø22xØ11x75	1x		Steel spacer black Ø22xØ11x75
1x		Aludistanz Ø18xØ11x20	1x		Alu spacer Ø18xØ11x20


(DE) BENÖTIGTE WERKZEUGE
(GB) TOOLS REQUIRED



Set



Verlängerung/extension



2x Ratsche/Ratchet



Motorschutzbügel/ Engine guard

KAWASAKI Z 125

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

5012536 00 01 schwarz/black

(DE) WICHTIG

(GB) IMPORTANT

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Die Voraussetzung für die Montage ist natürlich eine gewisse technische Erfahrung. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie man eine bestimmte Arbeit ausführt, sollten Sie diese Ihrer Fachwerkstatt überlassen. Ziehen sie alle zugänglichen Schrauben zuerst nur locker an. Nachdem alles montiert ist, werden die Schrauben dann auf das entsprechende Anzugsmoment festgezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist. Anzugsmomente beachten! Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!

Of course, the assembly requires a certain technical experience. If you are not sure how to execute a determined action, you should ask your local distributor to do it. First, tighten all screws only loosely. After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified. This guarantees, that the product is mounted without tension. Observe the tightening torques of the manufacturer! Control all screw connections after the assembling for tightness!

(DE) VORBEREITUNG

(GB) PREPARING

Die beiden vorderen Originalschrauben des Bugspoilers entfernen und diesen etwas nach unten drehen.

Die Originalschraube der vorderen Motoraufhängung entfernen. Die Originalschraube wird wiederverwendet, die Original-Stahldistanzen entfallen.

Remove the two original front screws of the front spoiler and turn it slightly downwards.

Remove the original front engine mount bolt. The original screw is reused, the original steel spacers are obsolete.

(DE) MONTAGEANLEITUNG

(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels oben links:


Hinter der nun freien Bohrung mit der Originalschraube. Zwischen Lasche und Motor die Stahldistanz Ø22xØ11x65 fügen. Die Schraube noch nicht ganz durchschieben!

Fastening of the engine guard top left:

Behind the now free hole with the original screw. Insert the steel spacer Ø22xØ11x65 between the bracket and the motor. Do not push the screw through yet!



1



Fahrtrichtung
driving direction

2

Motorschutzbügel/ Engine guard

KAWASAKI Z 125

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

5012536 00 01 schwarz/black



(DE) MONTAGEANLEITUNG

(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS


Montage des Motorschutzbügels oben rechts:

Hinter der nun freien Bohrung mit der bereits gefügten Originalschraube sowie Originalmutter. Zwischen Lasche und Motor die Stahldistanz Ø22xØ11x75 fügen.

Fastening of the engine guard top right:

Behind the now free hole with the original screw and original nut that have already been joined. Insert the steel spacer Ø22xØ11x75 between the bracket and the engine block.

2




1x

Montage des Motorschutzbügels unten rechts:


An der freien Bohrung mit der Zylinderschraube M10x150 sowie U-Scheibe Ø10,5. Zwischen Lasche und Rahmen die Aludistanz Ø18xØ11x20 fügen.

Fastening of the engine guard bottom right:

At the free bore with the allen screw M10x150 and washer Ø10,5. Insert the aluminium spacer Ø18xØ11x20 between the lug and the frame.



3



Motorschutzbügel/ Engine guard

KAWASAKI Z 125

ab Baujahr 2018 / from date of manufacture 2018

Artikel Nr.: / Item-no.:

5012536 00 01 schwarz/black



(DE) MONTAGEANLEITUNG

(GB) MOUNTING INSTRUCTIONS

Montage des Motorschutzbügels
unten links:

An der bereits montierten Zylinderschraube M10x150 mit U-Scheibe Ø10,5 und selbstsichernder Mutter M10.

Fastening of the engine guard
bottom left:

On the already mounted allen screw
M10x150 with washer Ø10,5 and
self-lock nut M10.




1x



1x

4



(DE) ACHTUNG

(GB) CAUTION

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Als weiteres Zubehör lieferbar:/ Also available:

6702536 00 01	Sporttrack
6302536 00 01	C-Bow Taschenhalter / C-Bow Softbag holder
6602536 01 01	Minirack
5032536 00 01	Frontschutzbügel / Front guard
42112536 00 91	Seitenständerplatte / Side stand enlargement
5062536 00 09	Tankring

Weiteres Zubehör auf unsere Homepage. More accessories: see our homepage.



Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Germany

Tel.: +49 (0)6331 - 1453 - 100
Fax: +49 (0)6331 - 1453 - 120
eMail: vertrieb@hepco-becker.de
www.hepco-becker.de