



SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 1/4

Y095	Yamaha FZ8 2010	1 SIL STR
-------------	------------------------	------------------

A**B****C****D****SMONTAGGIO SILENZIATORE****ORIGINALE**

- Rimuovere il paracalore (Fig. A);
- Allentare la fascetta innesto del silenziatore (Fig. B);
- Svitare il bullone di sostegno del silenziatore alla pedana del passeggero (Fig. C);
- Rimuovere il silenziatore e la fascetta innesto originali (Fig. D);

SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 2/4

Y095
Yamaha FZ8 2010
1 SIL STR
E

F

G

H


I

J

K

L

M

N


MONTAGGIO SILENZIATORE

TERMIGNONI

- Montare la fascetta innesto in dotazione con la vite "testa cilindrica esagono incassato" M8x20 e la rondella 8x16 (Fig. E, F e G);
- Innestare la fascetta sul silenziatore ed innestare entrambi sul collettore di serie (Fig. H e I);
- Montare la fascetta supporto silenziatore con il gommino come in (Fig. J, K e L);
- Montare poi il tutto sul silenziatore, facendo attenzione a tenere il lembo contrassegnato dalla fessura (come è possibile vedere in Fig. M e N) verso la ruota (Fig. N);
- Fermare la fascetta alla pedana del passeggero tramite la vite e le rondelle di serie ed il dado autobloccante M10 in dotazione (Fig. O);

O




TERMIGNONI S.p.A.


Via della Rampina, 1
15077 Predosa – Italy
www.termignoni.it

Tel. 0039.0131.71666
Fax 0039.0131.71696
info@termignoni.it


SCHEDA DI MONTAGGIO pag. 3/4

Y095	Yamaha FZ8 2010	1 SIL STR
-------------	------------------------	------------------


P




Q



R



S



T




U



V



W



MONTAGGIO SILENZIATORE **TERMIGNONI**

- Avvicinare i due lembi della fascetta supporto silenziatore tramite lavite a testa bombata M5x12 e il dado autobloccante M5 (Fig. P e Q);
- Allineare il silenziatore come in Fig. R;
- Serrare le viti di tutte le fascette (Fig. S e T);
- Montare piastrini filettati sulla staffa del silenziatore (Fig. U);
- Rimontare il paracalore di serie con le viti di serie (Fig. V e W);

DOTAZIONE *Pag.4/4*

Y095	Yamaha FZ8 2010	1 SIL STR
-------------	------------------------	------------------

- 1) *N°1 SILENZIATORE Y095*
- 2) *con dB killer **TER352** e vite TCEI M5x6 cod. 5931/I M5X6*
- 3) *N°1 Fascetta supp sil **TY135** con gomma **C1482/003***
- 4) *N°1 Fascetta innesto sil **TY136***
- 5) *N°1 Vite testa bombata TBEI M5x12 cod. 7380/I M5X12*
- 6) *N°1 Vite testa cil. TCEI M8x20 cod. 5931/I M8X20*
- 7) *N°1 Rondella 8x16 cod. 6592/I M8*
- 8) *N°1 Dado autoblocc M5 cod. 7473/I M5*
- 9) *N°1 Dado autoblocc M10x1,25*
- 10) *N°2 Piastrini filettati M6 cod. **RPI0136***

